

申 請 書

本市_____區_____路_____號建築

物，業於_____年_____月_____日建造完成：

☐ 依臺北市建築管理自治條例第 32 條申請使用執照，並已依規定檢附相關書表文件。

建築物屬：☐ 供公眾使用 ☐ 非供公眾使用

無障礙設施：☐ 無需檢討 ☐ 已符合規定 ☐ 改善尚有困難，理由_____。

結構安全鑑定：☐ 已符合規定 ☐ 未符合規定

☐ 依臺北市建築管理自治條例第 33 條申請建築物使用執照，並已依規定檢附相關書表文件。

建築物屬：☐ 供公眾使用 ☐ 非供公眾使用

無障礙設施：☐ 無需檢討 ☐ 已符合規定 ☐ 改善尚有困難，理由_____。

結構安全鑑定：☐ 已符合規定 ☐ 未符合規定

此致

臺北市政府都市發展局

申請人：

簽證建築師：

聯絡人：

依臺北市建築管理自治條例第 33 條規定申領使用執照檢附書件排序表

33 條

序號	書件	有	無	說明	備註
一	使用執照申請書				
1	申請書				
2	起造人名冊				
3	地號表				
4	建築物概要表				
5	地址門牌清冊				
6	竣工圖：面積計算表、位置圖、平面圖、立面圖			於申領建築執照範圍外，擅自建造之建築物，應於竣工圖說內標示	
7	竣工照片：各向立面、屋突、騎樓、天井、停車空間、雨污水分流、四周環境、防火間隔、昇降設備、防空避難設備、避雷設備。			供公眾使用之建築物依本條例 33 條規定申領使用執照，需依同法 34 條規定條例檢討：出入口、走廊、樓梯及防火避難設施、消防設備，得比照舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法之規定辦理；建蔽率、院落深度、高度等得依建築當時之法令辦理。	
8	門牌編訂總表或證明				
二	原領建造執照及核准設計圖說				
9					
三	結構安全鑑定			結構計算得依當時法令規定檢討，惟現況安全鑑定報告應依建物現況構材強度評估安全鑑定。	
10					
四	防火避難及消防設備			須檢討符合「建築技術規則」有關規定，或符合「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」之規定，改善後核發使用執照。	
11					
五	建築物完成日期證明文件				
12					
六	其他相關證明文件				
13					
七	行政指導項目				
	無障礙設施			無障礙設施不克及時改善者，起造人（申請人）須提具「改善計畫書（載明改善項目、經費與期程）」或檢附「臺北市公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」審查通過之替代改善方案，另案限期改善。未依限改善者，於核發使用執照後，於使用執照注意事項加註列管依違反「身心障礙者權益保障法」論處。	
14					

第二條附表一：防火避難設施改善項目、內容及方式

防 火 避 難 設 施 類								
類 組 別			A1					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	△		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店鋪商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		△	☆	☆	☆		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			○	○	○	○		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			A2					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層(戶)間區劃		△	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆
2.非防火區劃分間牆			×	☆		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			△	☆		☆		☆
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類 組 別			B1					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			○	○	○	○		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			B2					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	△		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店鋪商場之室內通路		△	☆	☆	☆		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		△	☆	☆	☆		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			○	○	○	○		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			B3					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		○	○	○	○		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		△	☆	☆	☆		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			B4					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店鋪商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			C1					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		△		☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×		×		×
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆		☆		☆
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類 組 別			C2					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	△	☆		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			×	×	×	×		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			D1					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	☆	☆	☆		
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店鋪商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			D2					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△		△		☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類 組 別			D3					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店鋪商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		×	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		×	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			×	☆	☆	☆		

類 組 別			D4					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		×	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		×	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			×	☆	☆	☆		

類 組 別			D5					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			△	☆		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店鋪商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類 組 別			E					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			×	×	×	×		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			F1					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	△	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			F2					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			F3					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層(戶)間區劃		△	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×		×		×
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店鋪商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類 組 別			F4					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			×	×	×	×		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			G1					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			×	×	×	×		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		X	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			G2					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			※					
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店鋪商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類 組 別			G3					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類 組 別			H1					
改善方式			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			×	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類 組 別			H2					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			×	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		×	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		×	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

備註：

一、有關建築物之用途分類，依建築物使用類組及變更使用辦法之類組定義、使用項目規定辦理。

二、改善方式符號說明：

(一)「○」：應依現行建築技術規則規定辦理改善。

(二)「☆」：應符合建造或變更使用當時建築技術規則有關規定。

(三)「△」：應依本辦法第五條至第二十四條之規定辦理改善。

(四)「×」：免辦理檢討改善。

(五)「※」：各級政府機關建築物應為防火構造或使用不燃材料建造，其他免辦理檢討改善。

原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第二條附表二修正條文

第二條附表二：消防設備改善項目、內容及方式

			消 防 設 備 類															
改善項目 改善方式 類組別			滅火器	室內消防栓	自動撒水設備	簡易自動滅火設備	火警自動警報設備	一一九火災通報裝置	瓦斯漏氣火警自動警報設備	緊急廣播設備	標示設備	緊急照明設備	避難器具	排煙設備	緊急電源配線	防災監控系統綜合操作裝置	冷卻撒水設備	射水設備
A 類	公共集會類	A-1	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		A-2	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
B 類	商業類	B-1	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	○	△	○	○	×	×
		B-2	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		B-3	○	△	△	○	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		B-4	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	○	△	○	○	×	×
C 類	工業、倉儲類	C-1	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		C-2	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
D 類	休閒、文教類	D-1	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		D-2	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		D-3	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		D-4	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		D-5	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
E 類	宗教類		○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
F 類	衛生、福利、更生類	F-1	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	×	×
		F-2	○	△	△	○	○	○	○	△	△	○	△	△	○	○	×	×
		F-3	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		F-4	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	○	×	×	×
G 類	辦公、服務類	G-1	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		G-2	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
		G-3	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	△	△	×	○	×	×
H 類	住宿類	H-1	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	×	×
		H-2	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×
I 類	危險物品類		○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

備註：

一、有關建築物之用途分類，依建築物使用類組及變更使用辦法之類組定義、使用項目規定辦理。

二、改善方式符號說明：

- (一)「○」：應依現行法令規定辦理改善。
- (二)「△」：應依第二十五條規定辦理改善。
- (三)「×」：免辦理檢討改善。