（一）室內公共場所：

量測公共場所		量測最大值（毫瓦/平方公分）	是否符合環境建議值
本府市政大樓 10F	Taipei Free AP	0.000594	符合
	內部環境	0.000077	符合
本府市政大樓 B1	Taipei Free AP	0.000075	符合
	內部環境	0.000042	符合
捷運忠孝復興站	戶外環境	0.000062	符合
捷運忠孝復興站(文湖線)	Taipei Free AP	0.000034	符合
	內部環境	0.000023	符合
捷運忠孝復興站(板南線)	Taipei Free AP	0.000780	符合
	內部環境	0.000224	符合
捷運忠孝新生站(板南線)	Taipei Free AP	0.000116	符合
	內部環境	0.000062	符合
捷運忠孝新生站(蘆洲線)	Taipei Free AP	0.000034	符合
	內部環境	0.000032	符合
捷運中山站	Taipei Free AP	0.000059	符合
	內部環境	0.000025	符合
捷運臺北車站(淡水新店線)	Taipei Free AP	0.000080	符合
	內部環境	0.000088	符合
捷運臺北車站(板南線)	Taipei Free AP	0.000044	符合
	內部環境	0.000023	符合
捷運西門站	Taipei Free AP	0.000046	符合
	內部環境	0.000081	符合
捷運公館站	Taipei Free AP	0.000095	符合
	內部環境	0.000079	符合
市立醫院仁愛院區(醫療大樓)	Taipei Free AP	0.000068	符合
	內部環境	0.000038	符合
市立醫院仁愛院區(南棟大樓)	Taipei Free AP	0.000068	符合
	內部環境	0.000032	符合
大安區行政中心(大安戶政事務所)	Taipei Free AP	0.000268	符合
	內部環境	0.000142	符合
大安區行政中心(大安區公所)	Taipei Free AP	0.000037	符合
	內部環境	0.000031	符合
市立圖書館總館	Taipei Free AP	0.000249	符合
	內部環境	0.000039	符合

※環保署公告之非游離輻射環境建議值為 1 毫瓦/平方公分

※本次電磁波量測方式，係對各場所內部環境及 Taipei Free AP 進行電磁波功率密度量測。其中對 Taipei Free AP 的量測方式，是在距離 AP 約 1 公尺處，使用市府環保局提供專門儀器對準 AP 進行電磁波功率密度量測，並以最大值法彙整各公共場所之環境與 Taipei Free AP 電磁波功率密度。

（二）公車：

1. 公車量測位置示意圖：

5	4	3	2	1

5.車尾　4.中間　3.駕駛座正後方　2.AP 正面 (10-15 公分)　1.駕駛座

2.量測資料：

	公車引擎、車內燈光、AP 電源均開啟				
量測位置	5	4	3	2	1(駕駛座)
量測最大值(毫瓦/平方公分)	0.000043	0.000078	0.000056	0.000374	0.000078
是否符合環境建議值	符合	符合	符合	符合	符合
	公車引擎、AP 電源開啟、但車內燈光關閉				
量測位置	5	4	3	2	1(駕駛座)
量測最大值(毫瓦/平方公分)	0.000032	0.000078	0.000069	0.000385	0.000070
是否符合環境建議值	符合	符合	符合	符合	符合
	公車引擎、AP 電源開啟、車內燈光關閉、有使用者連線				
量測位置	5	4	3	2	1(駕駛座)
量測最大值(毫瓦/平方公分)	0.000057	0.000067	0.000068	0.002620	0.000080
是否符合環境建議值	符合	符合	符合	符合	符合
	公車引擎開啟、車內燈光、AP 電源關閉				
量測位置	5	4	3	2	1(駕駛座)
量測最大值(毫瓦/平方公分)	0.000068	0.000132	0.000083	0.000148	0.000132
是否符合環境建議值	符合	符合	符合	符合	符合

※環保署公告之非游離輻射環境建議值為 1 毫瓦/平方公分

※本次電磁波量測方式，係對公車內部環境及所設 AP 進行電磁波功率密度量測。其中對 AP 的量測方式，是在 AP 正面近距離(**約 10 至 15 公分**)處，使用市府環保局提供專門儀器，對準 AP 進行電磁波功率密度量測，並以最大值法彙整之。

（三）常用電器設備與 Taipei Free AP 周邊場域電磁波功率密度：

設備	電磁波功率密度 (毫瓦/平方公分)	是否符合環境建議值
日光燈具 (下方 1 公尺)	0.001740	符合
電腦液晶螢幕 (前方 1 公尺)	0.000227	符合
KIOSK (前方 1 公尺)	0.000041	符合
手機通話時	0.005210	符合
Taipei Free AP (前方 1 公尺)	0.000024-0.002620	符合

※環保署公告之非游離輻射環境建議值為 1 毫瓦/平方公分